



column

MODEL

MU50HL

Cooling power	<i>Potenza refrigerante</i>	Frig / h	11178
Cooling power	<i>Potenza refrigerante</i>	W	13000
Cooling power	<i>Potenza refrigerante</i>	BTU/h	44330
Heating power (with electric heater)	<i>Potenza di riscaldamento (con resistenze elettriche)</i>	kCal / h	11264 - 13672*
Heating power (with electric heater)	<i>Potenza di riscaldamento (con resistenze elettriche)</i>	W	13100 - 15900*
Heating power (with electric heater)	<i>Potenza di riscaldamento (con resistenze elettriche)</i>	BTU/h	44671 - 54129*
Humidity extraction rate	<i>Umidità estratta</i>	L / h	3,0
Cooling electric power	<i>Potenza di raffreddamento</i>	W	4585
Heating electric power (with electric heater)	<i>Potenza di riscaldamento (con resistenze elettriche)</i>	W	4610 - 7410*
EER	<i>EER</i>		2,84
Energy efficiency class	<i>Classe di efficienza energetica</i>		-
Annual energy consumption	<i>Consumo annuo di energia</i>	kWh	2292,5
COP	<i>COP</i>		2,84 - 2,15*
Heating performance class	<i>Efficienza energetica in riscaldamento</i>		-
Power supply	<i>Alimentazione</i>	V - Hz	400-50
Number of phases	<i>Numero di fasi</i>		3+N
Max Power input cooling	<i>Max. potenza assorbita in raffreddam.</i>	W	6100
Max Power input heating	<i>Max. potenza assorbita in riscaldam.</i>	W	6150 - 8950*
Rated cooling current	<i>Assorbimento in raffreddamento</i>	A	7,55
Rated heating current (with electric heater)	<i>Assorbimento in riscaldamento (con resistenze elettriche)</i>	A	7,59 - 12,20*
Starting current	<i>Corrente di spunto</i>	A	63
I.U. noise level min-med-max	<i>Livello rumorosità U.I. min-med-max</i>	dB(A)	49/52/55
Maximum O.U. noise level	<i>Livello max rumorosità U.E.</i>	dB(A)	65
I.U. air capacity (max speed)	<i>Ventilazione U.I. (velocità turbo)</i>	m ³ /h	2000
Indoor units	<i>Unità interna</i>	<i>larghezza</i>	mm
		<i>altezza</i>	mm
		<i>profondità</i>	mm
Outdoor units	<i>Unità esterna</i>	<i>larghezza</i>	mm
		<i>altezza</i>	mm
		<i>profondità</i>	mm
Indoor unit weight	<i>Peso unità interna</i>	kg	60
Outdoor unit weight	<i>Peso unità esterna</i>	kg	117
Type of refrigerant	<i>Tipo di refrigerante</i>		R410A
Refrigerant charge	<i>Carica di refrigerante</i>	kg	3,40
Suction pipe diameter	<i>Sezione tubo aspirazione</i>	in	3/4
Delivery pipe diameter	<i>Sezione tubo mandata</i>	in	3/8
Max refrigerating pipe length	<i>Max. lunghezza tubo refrigerante</i>	m	15
Max stand. charge pipe length	<i>Max. carica lungh. tubo refrigerante</i>	m	4
Supplementary charge pipe	<i>Carica supplementare</i>	g/m	50
Maximum difference in level	<i>Max. differenza in altezza</i>	m	5
Type of compressor	<i>Tipo di compressore</i>		SCROLL

The specifications and illustrations may be subject to variations without prior notice.
Tutti i dati e le immagini si intendono indicativi e provvisori e soggetti a variazioni senza alcun preavviso.

* con resistenza elettrica inserita