



hydro cassette

MODEL			MXW36	MXW48
Cooling capacity	<i>Potenza refrigerante</i>	W	9330	12190
Cooling capacity	<i>Potenza refrigerante</i>	Frig/h	8024	10483
Cooling capacity	<i>Potenza refrigerante</i>	BTU/h	31815	41568
Sensible cooling capacity	<i>Capacità sensibile in raffreddamento</i>	W	6718	8777
Sensible cooling capacity	<i>Capacità sensibile in raffreddamento</i>	Frig/h	5777	7548
Sensible cooling capacity	<i>Capacità sensibile in raffreddamento</i>	BTU/h	22907	29929
Water flow rate	<i>Portata d'acqua</i>	L/h	1620	2100
Water pressure drops	<i>Perdita di carico</i>	kPa	18,22	29,76
Water pressure drops	<i>Perdita di carico</i>	mca	1,86	3,04
Heating capacity	<i>Potenza in riscaldamento</i>	W	10630	12090
Heating capacity	<i>Potenza in riscaldamento</i>	kCal/h	9142	10397
Heating capacity	<i>Potenza in riscaldamento</i>	BTU/h	36248	41227
Water flow rate	<i>Portata d'acqua</i>	L/h	1620	2100
Water pressure drops	<i>Perdita di carico</i>	kPa	15,44	25,33
Water pressure drops	<i>Perdita di carico</i>	mca	1,58	2,58
Water pipes connection	<i>Diametro connessione acqua</i>	in	1"	1"
Drain connection diameter	<i>Connessione scarico condensa</i>	mm	27	27
Power supply	<i>Alimentazione</i>	V-Hz-Ph	230-50-1	230-50-1
Power input	<i>Potenza assorbita</i>	W	126	124
Running current	<i>Corrente nominale</i>	A	0,48	0,57
Nominal air flow rate	<i>Portata d'aria nominale</i>	m ³ /h	1085	1275
Noise level min/med/max	<i>Rumorosità min/med/max</i>	dB(A)	40/44/47	43/48/53
Dimensions	Lenght	<i>Lunghezza</i>	835 (953)	835 (953)
	Height	<i>Altezza</i>	835 (953)	835 (953)
	Depth	<i>Profondità</i>	295 (80)	295 (80)
Total Weight	<i>Peso totale</i>	kg	43	46

The specifications and illustrations may be subject to variations without prior notice.
Tutti i dati e le immagini si intendono indicativi e provvisori e soggetti a variazioni senza alcun preavviso.